

SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., 040 12 Košice, Teslova 2**C_{SK}****SK - Vyhlasenie zhody**

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: **SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., 040 12 Košice, Teslova 2**výrobne: **SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., 044 25 Medzev, Revolučná 59**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Zárubňa z ocele, pre dvere vnútorné, otváracie, s polodrážkou, jedno- a dvojkrídlové, typového označenia CgU a CgH

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklaroványm použitím výrobku a výrobok sa uplatňujú tieto normy:

STN 74 6501: 1987 Oceľové zárubne. Spoločné ustanovenia

V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Protokol o skúške a odkaz na laboratórium
Tolerancie rozmerov	najväčšia hodnota odchýlky výška rámu $h_1 = -1$ mm šírka rámu $b_1 = 1$ mm šírka polodrážky $b_2 = 0,5$ mm hĺbka polodrážky $k_1 = 0,3$ mm rozmiestnenie závesov $l_1, l_2, l_3 = 1,0$ mm	Protokol o skúške č. 42324/0395/00 zo dňa 06.12.2000 1)
Odolnosť proti rázovému zaťaženiu	bez poškodenia geometrie, poškodenia a uvoľnenia závesov, zhoršenia funkčnosti pri zatváraní, otváraní a uzamknutí	Protokol o skúškach č. 42324/0320/99 zo dňa 19.11.1999 1)
Odolnosť proti statickému zaťaženiu v rovine zárubne	bez poškodenia geometrie, poškodenia a uvoľnenia závesov, zhoršenia funkčnosti pri zatváraní, otváraní a uzamknutí	Protokol o skúškach č. 42324/0320/99 zo dňa 19.11.1999 1)
Spoločnosť	po 50 000 cykloch bez poškodenia geometrie, poškodenia a uvoľnenia závesov, zhoršenia funkčnosti pri zatváraní, otváraní a uzamknutí	Protokol o skúškach č. 42324/0320/99 zo dňa 19.11.1999 1)

Opis výrobku:

Zárubňa dverí tvoria stojky, nadpražie a prahová spojka. Rozmery zárubne sú nasledovné: výška - 1 970 mm, šírka 600, 700, 800, 900, 1100 (pre jednokrídlové dvere), 1250, 1450, 1600, 1800 mm (pre dvojkrídlové dvere), hrúbka - 160 mm. Stojky a nadpražie zárubne dverí sú zhotovené z valcovaného profilového oceľového plechu materiálnej triedy 11 hrúbky 1,35 - 1,5 mm. Stojky zárubne dverí typ CgH, na rozdiel od typu CgU nemajú obojstranne rovnakú šírku – rozdiel 5 mm. Prahová spojka zárubne dverí je zhotovená z valcovaného profilového oceľového plechu materiálnej triedy 11. Stojky a nadpražie zárubne sú vzájomne zvarené a rovnakým spôsobom je so stojkami zárubne spojená aj prahová spojka. Zárubňa má spodné diely vysadzovacích závesov typu 4 FF 060 44 výrobcu TESLA STROPKOV a.s., Stropkov v počte 3 kusy, vhodné pre dverové krídlo najväčšej hmotnosti 60 kg. Závesy sú so stojkami spojené zvarmi. Zárubňa dverí je povrchovo upravená základným náterom - farba základná syntetická S 2000, výrobca CHEMOLAK a.s. Smolenice.

Použitie v stavbe:

Na použitie v Slovenskej republike ako rám výplne do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch bytových ako aj nebytových budov.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) AO CIS 02/1998 LIGNOTESTING, a.s. Bratislava

Výrobca **SERVICECENTRUM WAGNER S.R.O., Tesova 2, 040 12 KOŠICE, prevádzka MEDZEV**

podpis

Meno: **Róbert WAGNER**

Funkcia: **riaditeľ**

Dátum: **01.05.2006**