



WAGNER SERVICECENTRUM S.R.O.

Účel využitia:

Kari siete sú hutným materiálom, ktoré slúžia k vystuženiu základových dosiek, betónových podláh a ďalších nosných súčastí stavieb. Kari siete slúžia, ako výstuž betónových plôch do chodníkov a ciest.

Pri ukladaní kari siete do betónu sa doporučuje ukladať do minimálnej hrúbky 7 cm , čím sa zabráni popraskaniu betónových podláh.

Z čoho sa skladá kari sieť:

BEŽNÁ KARI SIETĽ SA SKLADÁ Z REBROVANÝCH OCEĽOVÝCH DRÁTOV PRIEMERU 4,5,6,8,10,12 MM. OKA SÚ V ROZMEROCH 100 X100 MM, ALEBO 150 X 150 MM, 200 X 200 MM. ŠTANDARDNÁ VEĽKOSŤ SIETI JE 2 X 3 M, NA ZÁKAZKU SA DAJÚ VYROBIŤ AJ FORMÁTY PODĽA POŽIADAVKY DO MAX. ROZMEROV 3 X 12 M.

ODPORUČANE UKLADANIE SIETI PRI BETÓNOVANÍ:

- Pri betónovaní podlahy sa odporuča kari siete uložiť do spodnej polovici podlahy
- Pri betónovaní balkónov v hornej polovici podlahy

Do podlahy sa dá sieť niekoľko centimetrov nad povrch hutného materiálu (dostatočne sa podloží), aby bola kari sieť dostatočne obalená betónom, ale musí byť na spodku betónovej dosky.

